



Bluet

Turafalle per Impianti di Raffreddamento Autoveicoli

BLUET è un Turafalle specificatamente formulato per riparare le perdite degli Impianti di Raffreddamento degli autoveicoli. **BLUET** è particolarmente efficace sulle perdite dalle guarnizioni di tenuta delle teste scoppiate, teste sforzate o deformate, monoblocco crepati e da radiatori e circuiti di raffreddamento che perdono.

La sua formulazione innovativa non contiene nessuna limatura metallica o agglomerato di residui che possano danneggiare le componenti dell'impianto di raffreddamento. E' universalmente formulato per agire diluito 50% acqua e glicole o solo acqua e può essere lasciato all'interno del Sistema.

Istruzioni: Per piccole perdite, caricare **BLUET** agitandolo bene prima dell'inserimento nella vaschetta del liquido di raffreddamento, versando lentamente in modo che il prodotto si accumuli sul fondo. Portare il liquido al livello minimo con acqua o acqua e glicole. Chiudere la vaschetta e utilizzare il veicolo normalmente per almeno 30 minuti. A seconda della dimensione della falla e dell'utilizzo effettivo del mezzo, la perdita sarà riparata in poche ore o 2-3 giorni. Una volta riparata la perdita riportare al livello massimo della vaschetta con acqua e glicole o con Uran, il Lubrificante con Protezione Anticorrosiva per Pompe ad acqua.

Per perdite abbondanti o Impianti vecchi si consiglia di scaricare il circuito dal glicole presente, provvedere ad un lavaggio con un prodotto alcalino per rimuovere acidità, morchie e accumuli che potrebbero interferire con l'azione di **BLUET**, Errecom consiglia l'utilizzo di Zeus, Liquido di Lavaggio per Impianti di raffreddamento Autoveicoli. Una volta effettuato il lavaggio dell'Impianto portare al livello minimo con acqua e glicole nuovi e inserire **BLUET** versando lentamente in modo che il prodotto si accumuli sul fondo della vaschetta. Chiudere la vaschetta e utilizzare il veicolo normalmente per almeno 30 minuti. A seconda della dimensione della perdita e dell'utilizzo effettivo del mezzo, la falla sarà riparata in poche ore o 3-4 giorni. Una volta riparata la perdita riportare al livello massimo della vaschetta con acqua e glicole o con Uran, il Lubrificante con Protezione Anticorrosiva per Pompe ad acqua.

Aggiungere 250 ml (8,5 fl oz) per Impianti con capacità massima 5 Litri (1.32 GAL)

Disponibile in flaconi da 250 mL, 500 mL e 1 Litro.

BLUET deve essere utilizzato da un operatore esperto, provvisto degli specifici dispositivi di protezione individuale.

